

IPBP-2350S-M

2 MP 2.8 mm Sabit Lensli IR IP Bullet Kamera



- 30fps@1080P Çözünürlük
- 2.8 mm Sabit Lens
- 50 Metre Gece Görüş Mesafesi, Akıllı IR
- DWDR-HLC-BLC-3D DNR
- SD Kart Desteği
- Dahili Mikrofon
- IP67 Koruma Sınıfı



Sisteme Genel Bakış

ttec IP kameralar, estetik tasarım ve kolay montajı ile çeşitli uygulamalarınızda sizlere uygun fiyata yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar. Gece görüş özelliği ve diğer akıllı teknolojileri ile ihtiyaçlarınızı karşılar.

Görüntü Özellikleri ve Analiz

H.265 kodlama teknolojisi bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama teknolojisidir. Bu akıllı kodlama teknolojisi daha yüksek verimlilikle yüksek kaliteli görüntü özelliği sunarak depolama ve iletim maliyetini düşürür. DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC, hareket algılama, sis önleme fonksiyonları da kamera özelliklerinde mevcuttur.

Akıllı IR

Kamera üzerinde mikrokristal LED IR teknolojisi kullanılmıştır. Akıllı IR teknolojisi, mesafeye göre LED ışık yoğunluğunu dengeler ve sizlere en iyi görüntüyü verir. Nesnelerin kameraya olan uzaklıkları değiştiğinde aşırı pozlanma probleminin yaşanmasını engeller.

Koruma Sınıfı

ttec IP kameralar, dış mekan uygulamaları için uygun olan \pm % 25 giriş voltajı toleransına izin verir. 6KV yıldırım derecesi, kamera yapısı için etkili koruma sağlar. IP67 testlerine tabi tutulan ve sertifikalandırılan kamera, en zorlu koşullara bile uygundur. ttec kameralar; -30°C ile +60°C (-22°F ile +140°F) arasında, %95 neme kadar koşul sağlayan ortamlarda çalışmaya dayanıklıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera

Görüntü Sensörü	:	1/2.9" CMOS
Çözünürlük	:	2MP
Kare Hızı	:	1s to 1/100,000s
Min. Işık Değerleri	:	0.02 Lux@F2.0
Gece Görüş Mesafesi	:	50 Metreye Kadar Akıllı IR
Ir Kontrolü	:	Çift IR - Otomatik ya da Manuel

Lens

Lens Tipi	:	2.8 mm sabit lens
Bağlantı Tipi	:	M12
Diyafram	:	F2.0
Görüş Alanı	:	2.8 mm: Görüntüleme açısı: 97,4°
Minimum Netlik Mesafesi	:	0.5 m

Video

Video Sıkıştırma	:	H.265; H.264
Çözünürlük	:	1920x1080
Kare Hızı Ana Akış	:	1920 x 1080 (1 FPS-25/30FPS)
Kare Hızı Alt Akış	:	704 x 576 (1 FPS-25/30FPS)
Akış Sayısı	:	Ana Akış - Alt Akış
Bitrate Kontrolü	:	CBR/VBR
Video Sıkıştırma Oranları	:	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps - H.265: 32 Kbps-6144 Kbps
Gündüz & Gece	:	Auto(ICR)/Color/B/W
BLC	:	Var
HLC	:	Var
WDR	:	DWDR
Kazanç Kontrolü	:	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	:	3D DNR
ROI	:	N/A
Davranış Analizi	:	N/A
Hareket Algılama	:	Var
Akıllı IR	:	Otomatik / Manuel
Aynalama	:	Var
Maskeleyme	:	Var - 4 Bölge
SD-kart Desteği	:	512
Depolama Yönetimi	:	FTP
Sis Önleme	:	Var

Network

Bağlantı Arayüzü	:	RJ45 (10/100)
Ses Desteği	:	Dahili mikrofon
Ses Sıkıştırma	:	G.711/G.711U/ADPCM
Alarm Desteği	:	N/A
Protokoller	:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
ONVIF Desteği	:	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK
Maksimum Kullanıcı	:	-
Mobil Telefon Desteği	:	Var

Bağlantı Portları

Audio Input	:	Mikrofon girişi
Audio Output	:	N/A
Alarm Input	:	N/A
Alarm Output	:	N/A

Güç

Güç	:	12V DC/PoE (802.3Af)
Güç Tüketimi	:	7W
Çalışma Koşulları	:	-35°C To +65°C Nem 95% veya Daha Düşük
Koruma Sınıfı	:	IP67
Materyal	:	Metal + Plastik
Ölçüler	:	160.8 x 68 x 74.5mm
Net Ağırlık	:	0.3 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutları (mm / inch)

