

- ttec PTZ
- ttec NVR
- ttec DVR
- ttec Security
- RS485; RS422; USB; RS232; Ethernet
- 3 Yönlü Kontrol
- Preset; Tarama; Pan; Tur; Pattern Kontrol



3-axis

USB
ControlRJ-45
Port

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel

Klavye Tuş Paneli	:	Elektromekanik
Joystick	:	3 Ax; Merkeze dönüş
Bağlantılar	:	RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reserved), USB
Haberleşme	:	Fiziksel; Network
Fiziksel Bağlantı	:	1 RS232/2 RS485 DVR Protokol: DH-2 Dome Protokol: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc
Network Bağlantı	:	RJ45; DVR/Network Dome: IP Address/Port/Protocol
Ekran	:	LCD, 75.2mmx33.85mm
Maksimum Kullanıcı	:	64 (Admin Dahil)
Max RS485 Adresi	:	256
Maksimum PTZ	:	2048

Çevre Koşulları

Güç kaynağı	:	Güç adaptörü, giriş 100V~240V 50Hz/60Hz, çıkış DC12V/2A
Güç Tüketimi	:	5W
Çalışma Sıcaklığı	:	-10°C~+55°C
Nem	:	10% ~ 90%
Ölçüler	:	330mmx139mmx103mm (UxGxY)
Ağırlık	:	1.3kg

Boyutları (mm / inch)

