

# NVR-1104HM(B)

4 Kanal Network Video Kayıt Cihazı



- H265+ Video Sıkıştırma
- 4 Kanal @1080p
- 80 Mbps Bant Genişliği
- 8 MP'e Kadar IP Kamera Desteği
- HDMI / VGA, P2P



## Sisteme Genel Bakış

Çoklu kullanıcı erişimini destekleyen ve ONVIF 2.4 Protokolüyle uyumlu ttec NVR kayıt cihazları, H.265+ teknolojisi ile % 50'ye varan HDD ve depolama alanı tasarrufu sağlar. Uygun maliyeti ve kolay kurulumu ile sizlere yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar.

## Görüntü Özellikleri

ttec kayıt cihazları, 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüğü sağlar. HDMI ve VGA uyumlu bu cihazlar, H.265+ video sıkıştırma standartlarına sahiptir. 4K çözünürlük özelliği, kullanıcılar ile üstün görüntü kalitesini buluşturarak daha yüksek kalitede analizlerin yapılmasına imkan sağlar. Akıllı analizleri yönetmenize kolaylık sağlayan ttec NVR, kullanımı basit bir arayüz yardımıyla görüntü üzerinde hakimiyet sağlamanızı hedefler.

## P2P

ttec NVR kayıt cihazları, sabit IP gerektirmeyen bulut iletişimini destekler. ttec security yazılımı sayesinde her nerede olursanız olun, cihazınızı izleme ve yönetme imkanına sahip olmanızı sağlar.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Sistem

İşlemci	:	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	:	Linux
Çalışma Arayüzü	:	Web / Yerel / GUI

### Video

Kanal Sayısı:	:	4 kanal
Bant Genişliği:	:	80 Mbps Gelen / 60 Mbps Giden Bant Genişliği
Çözünürlük:	:	8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1; CIF
Kod Çözme Kapasitesi:	:	1-ch@8MP, 2-ch@4MP, 4-ch@1080p
Video Çıkış:	:	1 HDMI - 1 VGA
Video Sıkıştırma:	:	H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Ses Sıkıştırma:	:	PCM; G711A; G711U; G726

### Network

Protokol	:	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; P2P
Akıllı Telefon Erişimi	:	ttec security

### Kayıt

Kayıt Modu	:	Manuel kayıt > alarm kayıt > hareket algılama kaydı > zamanlı kayıt
Depolama	:	Lokal HDD ve Network
Backup	:	USB
Oynatma Modları	:	Oynat, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, kareye göre oyna

### Alarm

Genel Alarm	:	Hareket algılama, Gizlilik maskeleyme, Video kaybı, PIR alarmı, IPC alarmı
Anormallik Alarmı	:	Kamera çevrimdışı, Depolama hatası, Tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, Oturum açma kilidi, Ağ güvenliği
Alarm Bağlantısı	:	Video kaydı, Anlık görüntü, Günlük, Preset ve tur

### Giriş Portları

HDD	:	1 SATA 2.0 / 8 TB'a kadar
USB	:	1 Ön / 1 Arka USB 2.0
HDMI	:	1
VGA	:	1
Mikrofon	:	1 Giriş / 1 Çıkış - RCA
Alarm	:	N/A
Network	:	1 RJ-45 ( 10/100 Mbps )

### Genel

Güç Kaynağı	:	DC 12V, 1.5A
Güç Tüketimi	:	HDD Hariç ≤ 10W
Net Ağırlık	:	0.81 kg
Ölçüler	:	260 mm × 225 mm × 47.6 mm
Çalışma Koşulları	:	-10°C to 45°C - 10%~93%
Depolama Sıcaklık Koşulları	:	0°C to 40°C - 30%~85%

### Boyutları (mm / inch)

