

IPSDM-5330L-WAS/S

5 MP 30X Optik Speed Dome Kamera



- 5 MP Çözünürlük
- H.265+ Kodlama Teknolojisi
- 30X Optik, Akıllı IR 200 metre
- PoE, IP66, SD Kart
- WDR, Starlight
- Akıllı Çevre Analizi



Sisteme Genel Bakış

ttec IP kameralar, estetik tasarımları ve kolay montaj imkanlarıyla kullanıcılara uygun fiyata yüksek kaliteli CCTV çözümleri sunmaktadır. Akıllı teknolojileri, yüksek görüntü kalitesi ve dayanıklı materyalleri ile her türlü ihtiyaç için çözüm odaklıdır.

Depolama Özellikleri

H.265+ / H.265 kodlama teknolojisi bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama teknolojisidir. Bu akıllı kodlama teknolojisi, yüksek verimliliğe sahip kaliteli görüntüyü; daha az bir alan içerisinde depolar. Bu sayede depolama alanından ve iletişim maliyetinden tasarruf ettirir.

Akıllı IR

Kamera üzerinde kullanılan akıllı IR teknolojisi, mesafeye göre LED ışık yoğunluğunu dengeler ve size en iyi görüntüyü verir. Nesnelerin kameraya olan uzaklık mesafesi değiştiğinde, aşırı pozlanma gibi problemlerin yaşanmasını engeller.

Çevre Koşulları

ttec IP kameralar, dış mekan uygulamaları için uygun olan \pm 25 giriş voltajı toleransına izin verir. 6KV yıldırım derecesi, kamera yapısı için etkili koruma sağlar. IP67 testlerine tabi tutulan ve sertifikalandırılan kamera, en zorlu koşullara bile uygundur. ttec kameralar; -30°C ile +60°C (-22°F ile +140°F) arasında, %95 neme kadar koşul sağlayan ortamlarda çalışmaya dayanıklıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/2.8" CMOS
Piksel Oranı	: 5MP
Shutter	: 1s to 1/100,000s
Min. Aydınlatma	: Color: 0.001lux@ (F1.6, AGC ON), BW: 0lux with IR
Gece Görüş Mesafesi:	: 200 metre - Akıllı IR
IR Kontrolü	: Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	: 10

Lens

Lens Tipi	: Motorize
Bağlantı Tipi	: M12
Odak Uzaklığı	: 4.7mm ~ 141mm
Diyafram	: F1.6 - F3.6
Görüş Açısı	: 61.9° ~ 35.5° ~ 69.1°
Odak Kontrolü	: Otomatik / Manuel
Optik Zoom	: 30 X
Dijital Zoom	: 16 X
Zoom Hızı	: <5s

Video

Video Formatı	: H.265+/H.265/H.264/M-JPEG
Video Kare Hızı	: PAL: 25fps (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) NTSC: 30fps (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Yayın Kapasitesi	: 3 Akış - Ana & Alt Akış & 3. Akış
Çözünürlük	: (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Bitrate Kontrolü	: CBR / VBR
Bitrate Aralığı	: 32 Kbps ~ 16Mbps
Gündüz / Gece	: Otomatik(ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz
WDR	: WDR
Görüntü Geliştirme	: BLC/3D DNR/HLC
Kazanç Kontrol	: Otomatik
Hareket Algılama	: Var
Akıllı Analiz	: Hat ihlali - Çevre analizi - Nesneden Ayrılma - Nesne Kaybı - Isı haritası - Anormal Video - Anormal Ses - Boş dolaşma - Koşma - Park etme - Kalabalık sayma - Görevde algılama - Güvenlik kaskı algılama - Yüz yakalama
Akıllı IR	: Var
Özel Maskeleyme	: Var
Sis önleme	: Var
ROI	: Var
Preset	: 500
Scan	: 8
Pattern	: 8
Park Aksiyonu	: Var
Güç Kaybı Hafızası	: Var
Otomatik Takip	: Var (Auto-Tracking)

Ses

Dahili Mikrofon	: Var
Mikrofon Girişi	: Var
Ses Sıkıştırma	: G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Rate	: 8K~48Kbps

Network

Bağlantı Arayüzü:	: 1 Adet RJ-45 (10/100 Mb)
Protokol:	: HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMT-P/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP
Destek:	: ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P
Depolama Yönetimi:	: SD Kart 512 GB'a kadar
Tarayıcı Desteği:	: İnternet Expolorer, Chrome, Firefox, Edge
Yönetim Yazılımı:	: ttec Security
Akıllı Telefon Desteği:	: Var
Alarm Giriş ve Çıkış:	: Var
ANR:	: Var

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç

Güç Kaynağı	:	DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at)
Güç Tüketimi	:	7.3W(IR OFF),18.5W(MAX)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	:	-35°~60°, 0~95% Nem
Koruma Sınıfı	:	IP67
Koruma	:	Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur

Genel

Materyal	:	ADC 12, PC+ABS
Ölçüler	:	250 x 445mm
Net Ağırlık	:	3,9kg

Boyutları (mm / inch)

