

NVR-3104HP/4P

4 Kanal PoE Network Video Kayıt Cihazı



- H.265+ Video Sıkıştırma
- 4 Kanal PoE
- 50 Mbps Bant Genişliği
- 5 MP'e Kadar IP Kamera Desteği



Sisteme Genel Bakış

Çoklu kullanıcı erişimini destekleyen ve ONVIF 2.4 Protokolüyle uyumlu ttec NVR kayıt cihazları, H.265+ teknolojisi ile % 50'ye varan HDD ve depolama alanı tasarrufu sağlar. Uygun maliyeti ve kolay kurulumu ile sizlere yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar. 4 Kanal PoE desteği ile kameralarınızı beslemek için ekstra enerji kablosu taşınmasını önler, kablo maliyetinden tasarruf ettirir.

Görüntü Özellikleri

ttec kayıt cihazları, 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüğü sağlar. HDMI ve VGA uyumlu bu cihazlar, H.265+ video sıkıştırma standartlarına sahiptir. 4K çözünürlük özelliği, kullanıcılar ile üstün görüntü kalitesini buluşturarak daha yüksek kalitede analizlerin yapılmasına imkan sağlar. Akıllı analizleri yönetmenize kolaylık sağlayan ttec NVR, kullanımı basit bir arayüz yardımıyla görüntü üzerinde hakimiyet sağlamanızı hedefler.

P2P

ttec NVR kayıt cihazları, sabit IP gerektirmeyen bulut iletişimini destekler. ttec security yazılımı sayesinde her nerede olursanız olun, cihazınızı izleme ve yönetme imkanına sahip olmanızı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş

Kanal Sayısı	: 4 Kanal
Maksimum Çözünürlük	: 5MP
Bant Genişliği	: Gelen 50Mbps; Giden 40Mbps

Çıkış

HDMI	: HDMI 1-ch, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Ekran Bölme	: 1 ~ 2 ~ 4

Kodlama

Kodlama Teknolojisi	: H.265+/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	: 5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Görüntüleme Kapasitesi	: 5MP*1; 4MP*1; 3MP*1; 1080P*2; D1*4
Eş zamanlı oynatma	: 5MP*1; 4MP*1; 3MP*1; 1080P*2; D1*4

Depolama

HDD	: 1 SATA giriş
Kapasite	: 8 TB'a kadar

Giriş Portları

Network Girişi	: 1xRJ45 - 10/100 Mbps
USB Girişi	: 2xUSB 2.0

Network

Protocol	: P2P, IPV4, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, SMTP, SNMP, UPnP(Port Mapping), TCP, UDP, RTSP
Destek	: ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P

Genel

Diller	: Çoklu dil desteği
Web Version	: Web6

Güç

Güç kaynağı	: DC48V, 1.35A
Tüketim	: HDD Olmadan <20W

Çevre Koşulları

Çalışma Koşulu	: -10 ~55 , 10%~90% Nem
Ölçüler	: 42.9x200x199.5mm
Ağırlık	: 0.4Kg

PoE

PoE Girişi	: 4 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network interface
PoE Tüketim	: 30W - Birim Port
Maksimum Akım	: 600mA - Birim Port

Boyutları (mm / inch)

