

NVR-3216HM/16P-4K

16 Kanal PoE Network Video Kayıt Cihazı



- H.265+ Video Sıkıştırma
- 16 Kanal PoE
- 160 Mbps Bant Geniřlięi
- 8 MP'e Kadar IP Kamera Desteęi
- Yapay Zeka Desteęi



Sisteme Genel Bakış

Çoklu kullanıcı erişimini destekleyen ve ONVIF 2.4 Protokolüyle uyumlu ttec NVR kayıt cihazları, H.265+ teknolojisi ile % 50'ye varan HDD ve depolama alanı tasarrufu sağlar. Uygun maliyeti ve kolay kurulumu ile sizlere yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar. 4 Kanal PoE desteęi ile kameralarınızı beslemek için ekstra enerji kablosu taşınmasını önler, kablo maliyetinden tasarruf ettirir.

Görüntü Özellikleri

ttec kayıt cihazları, 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüęü sağlar. HDMI ve VGA uyumlu bu cihazlar, H.265+ video sıkıştırma standartlarına sahiptir. 4K çözünürlük özellięi, kullanıcılar ile üstün görüntü kalitesini buluşturarak daha yüksek kalitede analizlerin yapılmasına imkan sağlar. Akıllı analizleri yönetmenize kolaylık sağlayan ttec NVR, kullanımı basit bir arayüz yardımıyla görüntü üzerinde hakimiyet sağlamanızı hedefler.

P2P

ttec NVR kayıt cihazları, sabit IP gerektirmeyen bulut iletişimini destekler. ttec security yazılımı sayesinde her nerede olursanız olun, cihazınızı izleme ve yönetme imkanına sahip olmanızı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş

Kanal Sayısı	: 16 Kanal
Maksimum Çözünürlük	: 8MP
Ses Girişi	: 1 Kn. (Çift yönlü ses)
Bant Genişliği	: Gelen 160Mbps; Giden 64Mbps

Çıkış

HDMI	: HDMI 1-ch, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
VGA	: VGA 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	: 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16
Ses Çıkış	: 1 RCA

Kodlama

Kodlama Teknolojisi	: H.265+/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Görüntüleme Kapasitesi	: 2 8MP, 2 6MP, 3 5MP, 4 4MP, 8 1080P, 16 720P
Eş zamanlı Oynatma	: 2x8MP, 2x6MP, 3x5MP, 4x4MP, 5x3MP, 8x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	: Var

Depolama

HDD	: 2 SATA giriş
Kapasite	: 10 TB'a kadar

Giriş Portları

Network Girişi	: 1xRJ45 - 10/100 Mbps
USB Girişi	: 2xUSB 2.0
Alarm Giriş / Çıkış	: 4 Giriş / 1 Çıkış

Network

Protocol	: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, FTP, NFS, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, Multicast, ARP, SNMP, SSL, SSH
Destek	: ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P

Genel

Diller	: Çoklu dil desteği
Web Version	: Web6

Güç

Güç kaynağı	: 100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim	: HDD Olmadan <25W

Çevre Koşulları

Çalışma Koşulu	: -10 ~ 55 , 10%~90% Nem
Ölçüler	: 47.5×277×440mm
Ağırlık	: 3.05Kg

PoE

PoE Girişi	: 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network interface
PoE Tüketim	: 30W - Birim Port
Maksimum Akım	: 600mA - Birim Port

Boyutları (mm / inch)

