

12V 26Ah Base Bakımsız Kuru Akü



Özellikler

Dahili Hücre	: 6
Nominal Gerilim	: 12V
Kapasite	: 26Ah @ 20saat hızında 1,8V/hücre @25°C (77°F)
Ağırlık	: 7.3 kg ±%3
Max. Deşarj Akımı	: 390A(5sn)
İç Direnci	: 12 mΩ
Deşarj Sıcaklık Aralığı	: -15°C~50°C (5°F~122°F),
Şarj Sıcaklık Aralığı	: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Depolama Sıcaklık Aralığı	: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Float Şarj Voltajı	: 13.5~13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Önerilen Mak. Şarj Mevcut Sınır	: 7.8A
Dengeleme ve Döngü Hizmeti	: 14.4~15.0V VDC/unit average at 25°C (77°F)
Kullanım Önerisi	: Aküler 25°C'de (77°F) 6 aydan fazla saklanabilir. Lütfen kullanmadan önce pilleri şarj edin. Daha yüksek sıcaklıklarda zaman aralığı daha kısa olacaktır.



Boyutlar (mm)

Toplam Yükseklik	: 127±1.5
Uzunluk	: 175±1.5
Genişlik	: 165±1.5

Sabit Akım Deşarj Değerleri Birim: A (25°C,77°F)

F.V/Süre	30dk	45dk	1s	3s	5s	8s	10s	20s
1.60V	85,50	48,10	27,60	15,25	6,57	4,418	2,474	1,326
1.67V	83,90	47,10	27,40	15,11	6,54	4,389	2,463	1,321
1.7V	81,40	45,70	27,10	14,89	6,50	4,330	2,452	1,313
1.75V	77,10	43,70	26,50	14,51	6,42	4,252	2,431	1,300
1.8V	69,20	40,30	25,40	13,80	6,21	4,105	2,359	1,272
1.85V	53,80	34,00	23,50	12,65	5,75	3,822	2,236	1,222

Sabit Güç Deşarj Değerleri Birim: W (25°C,77°F)

F.V/Süre	30dk	45dk	1s	3s	5s	8s	10s	20s
1.60V	145,00	92,40	53,30	28,99	12,95	8,621	4,868	2,631
1.67V	138,00	87,50	53,00	28,75	12,87	8,592	4,848	2,625
1.7V	129,00	81,80	52,50	28,41	12,79	8,514	4,819	2,612
1.75V	117,00	74,90	51,50	27,9	12,64	8,367	4,760	2,581
1.8V	100,00	66,30	49,40	27,00	12,22	8,074	4,623	2,527
1.85V	77,90	55,60	45,70	25,13	11,45	7,614	4,428	2,437

