

12V 40Ah Bakımsız Kuru Akü



Özellikler

Dahili Hücre	: 6
Nominal Gerilim	: 12V
Kapasite	: 40Ah @ 10saat hızında 1,8V/hücre @25°C (77°F)
Ağırlık	: 12.5 kg ±%3
Max. Deşarj Akımı	: 600A(5sn)
İç Direnci	: 9 mΩ
Deşarj Sıcaklık Aralığı	: -15°C~50°C (5°F~122°F),
Şarj Sıcaklık Aralığı	: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Depolama Sıcaklık Aralığı	: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Float Şarj Voltajı	: 13.5~13.8V VDC/unit average at 25°C (77°F)
Önerilen Mak. Şarj Mevcut Sınır	: 12A
Dengeleme ve Döngü Hizmeti	: 14.4~15.0V VDC/unit average at 25°C (77°F)
Kullanım Önerisi	: Aküler 25°C'de (77°F) 6 aydan fazla saklanabilir. Lütfen kullanmadan önce pilleri şarj edin. Daha yüksek sıcaklıklarda zaman aralığı daha kısa olacaktır.



Boyutlar (mm)

Toplam Yükseklik	: 169±2
Uzunluk	: 197±2
Genişlik	: 166±1.5

Sabit Akım Deşarj Değerleri Birim: A (25°C,77°F)

F.V/Süre	10dk	15dk	30dk	1s	3s	5s	10s	20s
1.60V	92.6	69,70	42,90	25,62	10,56	7,17	4,10	2,187
1.67V	90.0	68,00	42,10	25,26	10,48	7,13	4,09	2,181
1.7V	88.4	66,70	41,50	24,97	10,40	7,09	4,09	2,174
1.75V	83.3	63,10	40,10	24,17	10,21	6,98	4,07	2,154
1.8V	76.2	58,80	38,20	23,14	9,84	6,79	4,00	2,122
1.85V	66.1	51,70	35,80	21,46	9,04	6,31	3,84	2,051

Sabit Güç Deşarj Değerleri Birim: W (25°C,77°F)

F.V/Süre	10dk	15dk	30dk	1s	3s	5s	10s	20s
1.60V	159,60	128,70	81,20	48,70	20,83	14,00	8,07	4,339
1.67V	151,40	122,00	79,80	48,11	20,63	13,96	8,04	4,326
1.7V	145,00	117,00	79,00	47,75	20,47	13,91	8,02	4,316
1.75V	131,30	106,20	76,40	46,78	20,09	13,74	7,98	4,283
1.8V	115,00	93,60	73,00	45,15	19,38	13,36	7,87	4,221
1.85V	94,10	77,50	68,30	42,65	18,00	12,56	7,60	4,079

