

# IPDP-2330M-M-Lite

2 MP Sabit Lensli Lite Dome Kamera



*defend*

- 2 MP Çözünürlük
- Dahili Mikrofon
- H.265+ Kodlama Teknolojisi
- Akıllı IR, 30 metre
- PoE, SD Kart



## Sisteme Genel Bakış

ttec IP kameralar, estetik tasarımları ve kolay montaj imkanlarıyla kullanıcılara uygun fiyata yüksek kaliteli CCTV çözümleri sunmaktadır. Akıllı teknolojileri, yüksek görüntü kalitesi ve dayanıklı materyalleri ile her türlü ihtiyaç için çözüm odaklıdır.

## Depolama Özellikleri

H.265+ / H.265 kodlama teknolojisi bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama teknolojisidir. Bu akıllı kodlama teknolojisi, yüksek verimliliğe sahip kaliteli görüntüyü; daha az bir alan içerisinde depolar. Bu sayede depolama alanından ve iletişim maliyetinden tasarruf ettirir.

## Akıllı IR

Kamera üzerinde kullanılan akıllı IR teknolojisi, mesafeye göre LED ışık yoğunluğunu dengeler ve size en iyi görüntüyü verir. Nesnelerin kameraya olan uzaklık mesafesi değiştiğinde, aşırı pozlanma gibi problemlerin yaşanmasını engeller.

## Çevre Koşulları

ttec IP kameralar, dış mekan uygulamaları için uygun olan  $\pm 25$  giriş voltajı toleransına izin verir. 6KV yıldırım derecesi, kamera yapısı için etkili koruma sağlar. IP67 testlerine tabi tutulan ve sertifikalandırılan kamera, en zorlu koşullara bile uygundur. ttec kameralar;  $-30^{\circ}\text{C}$  ile  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F}$  ile  $+140^{\circ}\text{F}$ ) arasında, %95 neme kadar koşul sağlayan ortamlarda çalışmaya dayanıklıdır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" CMOS
Piksel Oranı	: 2MP
Shutter	: 1s to 1/100,000s
Min. Aydınlatma	: Color:0.04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Gece Görüş Mesafesi	: 30 metre - Akıllı IR
IR Kontrolü	: Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	: 2

### Lens

Lens Tipi	: Sabit lens
Bağlantı Tipi	: M12
Odak Uzaklığı	: 2.8 mm
Diyafram	: F2.2
Görüş Açısı	: 2.8mm: 100°(H);53°(V);114°(D)
Odak Kontrolü	: N/A

### Video

Video Formatı	: H.265+; H.265; H.264
Video Kare Hızı	: PAL:25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480)
Yayın Kapasitesi	: 2 Akış - Ana & Alt Akış
Çözünürlük	: 1920x1080@30fps
Bitrate Kontrolü	: CBR / VBR
Bitrate Aralığı	: 32 Kbps ~ 4Mbps
Gündüz / Gece	: Otomatik(ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz
WDR	: DWDR
Görüntü Geliştirme	: BLC/3D DNR/HLC
Kazanç Kontrol	: Otomatik
Hareket Algılama	: Var
Akıllı Analiz	: N/A
Akıllı IR	: Var
Özel Maskeleyme	: Var

### Ses:

Dahili Mikrofon	: Var
Ses Sıkıştırma	: G.711A/G.711U
Ses Bit Rate	: 8Khz

### Network

Bağlantı Arayüzü	: 1 Adet RJ-45 (10/100 Mb)
Protokol	: HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;Telnet;Unicast
Destek	: ONVIF (PROFILE S/T)
Depolama Yönetimi	: SD Kart 512 GB'a kadar
Tarayıcı Desteği	: Internet Expolorer, Chrome, Fire fox, Edge

### Güç

Güç Kaynağı	: PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	: MAX: 6W(POE)

### Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	: -30 ~60 , 0~95% Nem
-------------------	-----------------------

### Genel

Materyal	: Plastik
Ölçüler	: 117(L)117(W)96(H)mm
Net Ağırlık	: 0,24Kg
Brüt Ağırlık	: 0,34Kg

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Boyutları (mm / inch)

