

SLR-3330S-MH/SL-4G

3 MP Spot Light 4G PT Kamera



- 3 MP Çözünürlük
- Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- H.265+ Kodlama Teknolojisi
- Akıllı Beyaz Işık 15 metre
- Kırmızı ve Mavi Işık Canlı Koruma
- SD Kart, IP65



Sisteme Genel Bakış

ttec IP kameralar, estetik tasarımları ve kolay montaj imkanlarıyla kullanıcılara uygun fiyata yüksek kaliteli CCTV çözümleri sunmaktadır. Akıllı teknolojileri, yüksek görüntü kalitesi ve dayanıklı materyalleri ile her türlü ihtiyaç için çözüm odaklıdır.

Depolama Özellikleri

H.265+ / H.265 kodlama teknolojisi bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama teknolojisidir. Bu akıllı kodlama teknolojisi, yüksek verimliliğe sahip kaliteli görüntüyü; daha az bir alan içerisinde depolar. Bu sayede depolama alanından ve iletişim maliyetinden tasarruf ettirir.

Akıllı IR

Kamera üzerinde kullanılan akıllı IR teknolojisi, mesafeye göre LED ışık yoğunluğunu dengeler ve size en iyi görüntüyü verir. Nesnelerin kameraya olan uzaklık mesafesi değiştiğinde, aşırı pozlanma gibi problemlerin yaşanmasını engeller.

Çevre Koşulları

ttec IP kameralar, dış mekan uygulamaları için uygun olan ± 25 giriş voltajı toleransına izin verir. 6KV yıldırım derecesi, kamera yapısı için etkili koruma sağlar. IP67 testlerine tabi tutulan ve sertifikalandırılan kamera, en zorlu koşullara bile uygundur. ttec kameralar; -30°C ile $+60^{\circ}\text{C}$ (-22°F ile $+140^{\circ}\text{F}$) arasında, %95 neme kadar koşul sağlayan ortamlarda çalışmaya dayanıklıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3"CMOS
PT Kamera Piksel Oranı	: 3MP
Shutter	: 1s~1/100000s
Min. Aydınlatma	: Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Beyaz Işık Mesafesi	: 15 metre
IR Kontrolü	: Otomatik / Manuel
Beyaz Işık Led Sayısı	: 2
Kırmızı ve Mavi Alarm Flaşı	: Var

Lens

Lens Tipi	: Sabit PT Lens
Bağlantı Tipi	: M12
Odak Uzaklığı	: 4 mm
Diyafram	: F1.6
Pan Hızı	: 30°/s
Tilt Hızı	: 25°/s
Preset	: 64

Video

Video Formatı	: H.265+; H.265
Video Kare Hızı	: 20fps(2304x1296, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)
Yayın Kapasitesi	: 2 Akış - Ana & Alt Akış
Çözünürlük	: 2304x1296@20fps
Gündüz / Gece	: Otomatik(ICR) / Renkli
WDR	: DWDR
Görüntü Geliştirme	: BLC/3D DNR/HLC/AGC
Beyaz Dengesi	: Otomatik

Alarm:

İstisna Alarmı	: Disk Full; Disk R/W Hatası
Akıllı Alarm	: İnsan ve Araç algılama
Otomatik Takip	: Var (Auto-Tracking)

Ses:

Dahili Mikrofon	: Var
Mikrofon Girişi	: Var
Ses Sıkıştırma	: G.711A
Ses Bit Rate	: 16kHz

Network

Bağlantı Arayüzü	: WI-FI
Protokol	: TCP/IP; UDP; ICMP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Depolama Yönetimi	: SD Kart (256 GB)
Uzak Bağlantı	: ≤2
Reset Butonu	: Var

Güç

Güç Kaynağı	: DC5V±25%, Max. 10W
-------------	----------------------

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	: -10°~50°(14°~122°)
Nem	: ≤95%RH
Depolama Sıcaklığı	: -10°~50°(14°~122°)

Genel

Materyal:	: Plastik
Ölçüler:	: 158(L)105(W)144(H)mm
Dil Desteği:	: Türkçe
Koruma:	: Aşırı gerilim koruması 500V; Yıldırıma dayanıklı 6000V; IP65
Mobil Uygulama:	: ttec Defend
Ağırlık:	: 1.27kg